

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Arbetsområde, Max (Rek.)	1.000 (800) m <sup>2</sup>	1.500 (1.000) m <sup>2</sup>	1.500 (1.000) m <sup>2</sup>	3.000 (2.000) m <sup>2</sup>	3.000 (2.000) m <sup>2</sup>	4.000 (3.000) m <sup>2</sup>
Klippbredd	220 mm					250 mm
Klipphöjd	20-60 mm					
Minsta svängradie	500 mm					
Bladtyp och rotation	3 st ledade, swingback (dvs. monterade på skiva som roterar 50 % medurs och 50 % moturs)					
Laddningsstation	Placering längs kant eller i 90 gr. mot kant			Flexibel placering		
Li-ion 21,6 V batterikapacitet	1,9 Ah (42 Wh)			3,8 Ah (83 Wh)		5,7 Ah (130 Wh)
Laddningstid	40 min			80 min		60 min
Klipptid per laddning	40 min			80 min		90 min
Max lutning arbetsområde	25 grader					25 grader
Max marklutning kabel i backe	10 grader					15 grader
Vattentät	Maskin IPX4 (Laddningsstation IPX4, övriga delar IP44 / IP55)					Maskin IPX5
Mått L x B x H	655 x 535 x 270 mm					690 x 555 x 300 mm
Bakhjul diameter	200 mm					250 mm
Vikt	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg
Garanterad ljudnivå	Normal 58 dB / Tyst läge 58 dB					60 dB / 58 dB
Områdesslinga	Max 400 m			Max 800 m		Max 1.000 m

FUNKTION: ANSLUTNING	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smartphone App, Mii-monitor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil uppkoppling (abonnemang ingår under produktens livstid)			✓		✓	✓
Satellit Assisterad Navigation			✓		✓	✓
FUNKTION: NAVIGATION						
Miimo kan hantera genvägskabel, möjligt antal per laddstation		✓ 1 st	✓ 1 st	✓ 1 st	✓ 1 st	✓ 2 st
Mer effektiv hemgång med genvägskabel och GNSS (satellitassisterad)		✓ ej GPS	✓	✓ ej GPS	✓	✓
Mer effektivt användande av startpunkter med genvägskabel		✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk igenkänning av smala passager med genvägskabel		✓	✓	✓	✓	✓
Virtuell gränskabel (Fri Zon)			✓		✓	✓
Säkerhet via GPS-spårning och Geofence (geostängsel)			✓		✓	✓
Smart Timer (automatisk anpassning till satellit väderdata)			✓		✓	✓
Flexibel dockning (alkov, smal passage, hörn, kant)				✓	✓	✓
Klarar flera frekvenser på gränskabeln	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FUNKTION: FYSISK						
Kontrollpanel med liten LED display	✓					
Mjuk stängning av lucka. Kontrollpanel med displayfönster		✓	✓	✓	✓	✓
Elektrisk/automatisk höjdjustering						✓
Tvättbar med vattenslang (Obs. ej högtryckstvätt)						✓
Joystick-modell på hindergivarna (mjukare/tystare motkörning)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heavy duty bakhjul dvs. Terränghjul	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	✓

NYA MII-MONITOR APPEN, exempel på kapacitet	HRM 1000, HRM 1500, HRM 2500	HRM 1500 LIVE, HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Programmering, styrning och klippning	Bluetooth	Bluetooth + Mobil Wi-Fi	Bluetooth + Mobil Wi-Fi
Installations-/Konfigurationsguide (Set up Wizard)	✓	✓	✓
Avancerade inställningar (specifika behov)	✓	✓	✓
Fjärrkontroll via Bluetooth	✓	✓ även via mobilt nätverk	✓ även via mobilt nätverk
Starta / Pausa / Docka / Ändra läge	✓	✓	✓
Höjdjustering mellan 20-60 mm	✓	✓	✓
Höjdjustering, automatisk			✓
Senaste klippning / Nästa schemalagda klippning	✓	✓	✓
Alexa röstkommando Starta / Pausa / Docka / Status		✓	✓
Timer (dvs. tidrelä)			
Veckotimer	✓	✓	✓
Månadstimer			✓
Säsongsstimer	✓	✓	✓
Automatisk säsongsstimer			✓
Smart timer (väderbaserad)		✓	✓
Tyst timer ("natt-timer")	✓	✓	✓
Extra säkerhet			
GPS-spårning		✓	✓
Geofence (Geostängsel)		✓	✓
Använda flera Miimo			
Koppla två/flera Miimo till Mii-Monitor användarkonto	✓	✓	✓
My Miimo "fleet management" (styra två eller flera)	✓	✓	✓
Rapporter, felsökning och uppdatering			
Push notiser (automatiska meddelanden) från Miimo		✓	✓
Skicka problemrapport	✓	✓	✓
Felhistorik	✓	✓	✓
Miimo programvara uppdatering (hantera via appen)		✓	✓
Återförsäljare (din Honda-butik) kan logga in	✓	✓	✓