

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Arbetsområde, Max (Rek.)	1.000 (800) m ²	1.500 (1.000) m ²	1.500 (1.000) m ²	3.000 (2.000) m ²	3.000 (2.000) m ²	4.000 (3.000) m ²
Klippbredd	220 mm					250 mm
Klipphöjd	20-60 mm					
Minsta svängradie	500 mm					
Bladtyp och Rotation per minut	3 st ledade, rotortyp (swing back 50 % medurs och 50 % moturs) Normal 2.500 rpm / Tyst 2.200 rpm				2.100 rpm	
Borstlös Drivmotor / Knivmotor	10,8 W x 2 / 28,8 W					17,6 W x 2 / 40,8 W
Laddningsstation	Placering längs kant eller i 90 gr. mot kant			Flexibel placering		
Li-ion 21,6 V batterikapacitet	1,9 Ah (42 Wh)			3,8 Ah (83 Wh)		5,7 Ah (130 Wh)
Laddningstid	40 min			80 min		60 min
Klipptid per laddning	40 min			80 min		90 min
Max lutning arbetsområde	25 grader					25 grader
Max marklutning kabel i backe	10 grader					15 grader
Vädertålig/Vattentät	Maskin IPX4 (Laddningsstation IPX4, Övriga tillbehör IP44 / IP55)					Maskin IPX5
Mått L x B x H	655 x 535 x 270 mm					690 x 555 x 300 mm
Bakhjul diameter	200 mm					250 mm
Vikt	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg
Uppmätt ljudnivå, Normal / Tyst	56 dB / 55 dB					57 dB / 55 dB
Områdesslinga	Max 400 m			Max 800 m		Max 1.000 m

FUNKTION: ANSLUTNING	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smartphone App, Mii-monitor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil uppkoppling (abonnemang ingår under produktens livstid)			✓		✓	✓
Satellit Assisterad Navigation			✓		✓	✓
FUNKTION: NAVIGATION						
Flexibla klippstartpunkter och zonhantering	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kan hantera genvägs-kabel, möjligt antal per laddstation		✓ 1 st	✓ 1 st	✓ 1 st	✓ 1 st	✓ 2 st
Mer effektiv hemgång via genvägs-kabel och GNSS (satellitassisterad)		✓ ej GPS	✓	✓ ej GPS	✓	✓
Mer effektivt användande av startpunkter med genvägs-kabel		✓	✓	✓	✓	✓
Känner automatiskt igen smal passage ≥60 cm m. genvägs-kabel		✓	✓	✓	✓	✓
Virtuell gränskabel (Fri zon)			✓		✓	✓
Säkerhet via GPS-spårning och Geofence (geografiskt stängsel)			✓		✓	✓
Smart timer (automatisk anpassning till satellit väderdata)			✓		✓	✓
Flexibel dockning (alkov, smal passage, hörn, kant)				✓	✓	✓
Klarar flera frekvenser från begränsningskabeln	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FUNKTION: FYSISK						
Kontrollpanel med LED display	✓					
Mjuk stängning av lucka. Kontrollpanel med displayfönster		✓	✓	✓	✓	✓
Flexibla klippmönster: Slumpmässigt, Bestämd riktning, Kant	✓	✓	✓	✓	✓	✓ +Spiral
Elektrisk/automatisk höjjustering						✓
Tvättbar med vattenslang (obs. ej högtryckstvätt)						✓
Joystick-modell på hindergivarna (mjukare/tystare motkörning)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heavy duty bakhjul dvs. Terränghjul	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	✓

NYA MII-MONITOR, exempel på APPENS kapacitet	HRM 1000, HRM 1500, HRM 2500	HRM 1500 LIVE, HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
Programmering, styrning och klippning	Bluetooth	Bluetooth + Mobil Wi-Fi	Bluetooth + Mobil Wi-Fi
Installations-/Konfigurationsguide (Set up Wizard)	✓	✓	✓
Avancerade inställningar (dina specifika behov)	✓	✓	✓
Fjärrkontroll via Bluetooth	✓	✓ även via mobilt nätverk	✓ även via mobilt nätverk
Starta / Pausa / Docka / Ändra läge	✓	✓	✓
Höjjustering mellan 20-60 mm	✓	✓	✓
Höjjustering, automatisk			✓
Senaste klippning / Nästa schemalagda klippning	✓	✓	✓
Alexa röstkommando Starta / Pausa / Docka / Status		✓	✓
Timer dvs. tidrelä			
Veckotimer och Säsongstimer	✓	✓	✓
Månadstimer och Automatisk säsongstimer			✓
Smart timer (väderbaserad, justerar automatiskt)		✓	✓
Tyst timer ("natt-timer")	✓	✓	✓
Extra säkerhet inkl. satellitkarta i appen			
GPS-spårning		✓	✓
Geofence (geografiskt stängsel)		✓	✓
Använda flera Miimo			
Koppla två/flera Miimo till Mii-Monitor användarkonto	✓	✓	✓
My Miimo "fleet management" (hantera två eller flera)	✓	✓	✓
Rapporter, felsökning, underhåll och uppdatering			
Skicka problemlapp	✓	✓	✓
Felhistorik	✓	✓	✓
Push-notiser (automatiska meddelanden) från Miimo		✓	✓
Miimo programvara uppdatering (hantera via appen)		✓	✓
Återförsäljare (din Honda-butik) kan logga in i Miimo	✓	✓	✓